

TGV POSTAL :



TGV PSE POSTAL

Nombre de rames	3 et demi (1)
Numéro des rames	951 à 954 (1)
Numéro des motrices	923 001 à 923 007
Configuration des rames	1 motrice + 1 semi-motrice + 6 remorques + 1 semi-motrice + 1 motrice
Longueur des rames	200,19 m
Largeur des rames	2,814 m
Hauteur des rames	3,42 m
Hauteur du plancher	1,02 m
Alimentation alternatif	25 000 v 50hz
Alimentation continu	1 500 v
Captage	2 pantographes par motrice (1 continu, 1 alternatif)
Type pantographe alternatif	AMDE avec bande d'usure en acier
Type pantographe continu	AM 55
Puissance en alternatif	6 450 kw
Puissance en continu	3 100 kw
Chaîne de traction	Hacheurs et moteurs série
Nombre de moteurs par rame	12
Nombre de bogies moteurs	6
Nombre de bogies porteurs	7
Charge à l'essieu	17 tonnes
Masse à vide	385 tonnes
Masse en charge	418 tonnes
Signalisation de cabine	TVM 430
Vitesse Limite sur Ligne à Grande Vitesse	270 km /h
Vitesse Limite sur Ligne Classique	200 km/h
Capacité	250 conteneurs Type C 820 N
Constructeur	Alstom Atlantique Francorail
Opérateur	LA POSTE
Gérance	Technicentre Sud-Est Européen

(1):
Parc de 7 demi-rames constituant 3 rames complètes (951 à 953) + une 1/2 rame de réserve numérotée 954.



Les motrices de réserve peuvent assurer du service commercial